



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

PROCEDURE OPERATIVE SMALTIMENTO ETERNIT

1. PREPARAZIONE DELL'AREA DI LAVORO

Prima dell'inizio dei lavori, la zona interessata dovrà essere sgombrata da attrezzature, mobili e suppellettili che possono essere spostate con facilità;
si dovrà provvedere a ricoprire quelle che restano con teli di nylon.
Il pavimento dell'area di lavoro dovrà essere ricoperto con fogli di nylon.

2. PROTEZIONE PERSONALE

Durante i lavori di rimozione si dovranno utilizzare i seguenti dispositivi (DPI): una mascherina del tipo a facciale filtrante monouso con protezione per polveri e fibre nocive di tipo FFP3, una tuta monouso e dei guanti in gomma.

Al termine dei lavori, si dovrà seguire la seguente procedura di decontaminazione:

1. mantenendo indossata la mascherina, si sfilerà la tuta avendo cura di arrotolarla a rovescio per non disperdere le eventuali polveri e fibre depositatevi;
2. mantenendo indossata la mascherina, si puliranno le mani e le parti scoperte del viso con salviette inumidite con acqua;
3. come ultima operazione si toglierà la mascherina di protezione delle vie respiratorie.

Al termine dei lavori, la mascherina, i guanti, le salviette e la tuta saranno riposti in sacchi di plastica e smaltiti con i materiali contenenti amianto.

3. RIMOZIONE DEL MANUFATTO

Preliminarmente il manufatto dovrà essere abbondantemente trattato con una soluzione di incapsulante specifico, di tipo D (reperibile in mesticheria), utilizzando un pennello, un rullo o un comune nebulizzatore, avendo cura di utilizzare le dosi (kg/m²) indicate nella confezione.

I manufatti dovranno essere rimossi, evitando le rotture e avendo cura di non farli cadere a terra, facendo ricorso esclusivamente ad utensili manuali evitando l'uso di strumenti meccanici quali seghetti e flessibili.

I materiali rimossi dovranno essere collocati su pallet resistente previa stesa di un telo di nylon resistente necessario per l'imballo finale.

I materiali rimossi dovranno essere trattati, nelle parti ancora da trattare con l'incapsulante, chiusi con plastica trasparente, resistente agli urti e all'eventuale presenza di pezzi acuminati e sigillati con nastro adesivo per pacchi.

Se i pezzi rimossi dovessero risultare di grandi dimensioni si dovrà provvedere ad avvolgerli in teli di plastica e a sigillarli successivamente con nastro adesivo

4. PULIZIA DELL'AREA DI LAVORO

I fogli ed i teli di nylon utilizzati durante i lavori dovranno essere bagnati con la soluzione incapsulante, ripiegati su sé stessi e insaccati per lo smaltimento evitando la dispersione di eventuali residui contenenti amianto.

Tutte le superfici nell'area di lavoro, compreso i mobili e le suppellettili, lasciate scoperte dai teli in nylon, dovranno essere accuratamente pulite mediante salviette bagnate.